

EUROLITE Lyre LED TMH-W63 Zoom Wash

Washlight PRO, 7 x 9 W, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung et zoom motorisé

Réf. : 51785885

GTIN: 4026397672695



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 7 LED puissantes 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Positionnement au sein de 540° PAN, 195° TILT
 - Positionnement exact (résolution 16 bits)
 - Zoom motrice
 - Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Effet stroboscope
 - Programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Déjà préprogrammé pour Light'J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 6° - 29°
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pieds en caoutchouc
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
 - Possibilité d'utilisation: Volant; debout
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x Œillet de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397672695
Poids: 4,75 kg
Longueur: 0.27 m
Largeur: 0.27 m
Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 9 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	195° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	2,5 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ:	6° - 29°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 18°
Angle de départ (1/10 pic):	11 - 29°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 7863 lx, 3 m : 1074 lx, 6 m : 269 lx Étroit vert (G) 1 m : 15691 lx, 3 m : 2179 lx, 6 m : 549 lx Étroit B bleu 1 m : 2497 lx, 3 m : 406 lx, 6 m : 103 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 17115 lx, 3 m : 2398 lx, 6 m : 605 lx Étroit tous 1 m : 40258 lx, 3 m : 5714 lx, 6 m : 1432 lx Large rouge (R) 1 m : 1586 lx, 3 m : 187 lx, 6 m : 49 lx Large vert (G) 1 m : 3083 lx, 3 m : 385 lx, 6 m : 101 lx Large B bleu 1 m : 568 lx, 3 m : 73 lx, 6 m : 20 lx Large blanc froid (CW) 1 m : 3372 lx, 3 m : 407 lx, 6 m : 106 lx

Large tous 1 m : 8103 lx, 3 m : 994 lx, 6 m : 257 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 21,0 cm Profondeur : 16,0 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	4,15 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle