

## EUROLITE Lyre LED TMH-46 Wash

Moving-Washlight compact, LED 6in1

Réf. : 51785892

GTIN: 4026397625141



### Caractéristiques:

- 4 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Macros de mouvement réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; macros couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 24°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397625141

Poids: 2,02 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.26 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 45 W

Type de protection: IP20

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)   |
|                                     | Tramite  |
| Type de lampe:                      | Lampe LED  |
| Type de LED:                        | 4 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(mélange de couleurs homogène)  |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° positionnement exact (résolution 16 bits)   |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)   |
| Fréquence du flash:                 | 1,5 - 22 Hz  |
| Canaux DMX:                         | 16; 18   |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                    | Ventilateur  |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; commande de la musique via<br>microphone; fonction maître/esclave  |
| Fixtures disponibles pour:          | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain   |
| Projection:                         | Exempt de scintillements   |
| PWM frequency:                      | 2900 Hz  |
| Angle de départ:                    | 24°  |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 24°  |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 42°  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Rouge (R) 3 m : 59 lx, 6 m : 16 lx<br>Vert (G) 3 m : 145 lx, 6 m : 41 lx<br>B bleu 3 m : 29 lx, 6 m : 8 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 136 lx, 6 m : 37 lx<br>Amber (A) 3 m : 47 lx, 6 m : 13 lx<br>Ultraviolet (UV) 3 m : 1 lx, 6 m : 1 lx<br>Tous 3 m : 376 lx, 6 m : 103 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir   |
| Type d'écran:                       | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Dimension:                          | Largeur : 14,5 cm<br>Profondeur : 14 cm<br>Hauteur : 18 cm   |
| Poids:                              | 1,76 kg  |
| Produit spécial:                    | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages  |
| Utilisation:                        | Éclairage pour effets de spectacle   |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x demi-collier en forme d'oméga  
2 x vis  
4 x Cale