

## EUROLITE LED TMH-X7 Moving-Head Wash Zoom

Compact washlight, 7 intense 25 W LEDs (7in1), unique color mixing

Réf. : 51785900

GTIN: 4026397613551



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with seven 25 W LEDs in the colors red, green, blue, amber, white, lemon and UV
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Stepless RGBAWL+UV color mixture
- Color change with diverse settings
- Color presets
- Dimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Motorized zoom with 3-34° beam angle
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Strobe effect with adjustable speed, random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with color LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 7 LED puissantes 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 270° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397613551

Poids: 11,35 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.54 m

- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3° - 55°

#### L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 25 W high-power 7in1 SCL RGBWAL/UV (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	20
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3° - 55°
Angle de départ (1/2 pic):	3 - 34°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 55°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 779 lx, 6 m : 193 lx Large rouge (R) 3 m : 64 lx, 6 m : 19 lx Étroit vert (G) 3 m : 1936 lx, 6 m : 489 lx Large vert (G) 3 m : 163 lx, 6 m : 48 lx Étroit B bleu 3 m : 339 lx, 6 m : 87 lx Large B bleu 3 m : 29 lx, 6 m : 9 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 2178 lx, 6 m : 555 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 183 lx, 6 m : 55 lx Étroit amber (A) 3 m : 732 lx, 6 m : 182 lx Large amber (A) 3 m : 60 lx, 6 m : 18 lx Étroit ultraviolet (UV) 3 m : 20 lx, 6 m : 5 lx Large ultraviolet (UV) 3 m : 2 lx, 6 m : 0 lx Étroit Citron vert/Lime 3 m : 1780 lx, 6 m : 455 lx Large Citron vert/Lime 3 m : 148 lx, 6 m : 45 lx

Étroit tous 3 m : 6778 lx, 6 m : 1719 lx  
Large tous 3 m : 561 lx, 6 m : 168 lx

---

Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 29,1 cm Profondeur : 23,1 cm Hauteur : 41,1 cm
Poids:	10,10 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

---