

## EUROLITE LED TMH-W120 Hypno Moving Head Wash

Compact LED moving head wash with 120 W RGB/WW LED and backlighting via RGB hypno LEDs

Réf. : 51785928

GTIN: 4026397740110



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- 26 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Dimmer; courbes de variation réglable
- Effet wash
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur silencieux dans la base
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMx by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; zero values)
- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397740110

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.31 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.23 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène) 26 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	200° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	23
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur à température contrôlée dans la tête 1 x ventilateur silencieux dans la base
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	20000 Hz
Mode de défaillance DMX:	Hold; zero values
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 11680 lx, 3 m : 1064 lx, 6 m : 257 lx Vert (G) 1 m : 21059 lx, 3 m : 1883 lx, 6 m : 429 lx B bleu 1 m : 4476 lx, 3 m : 434 lx, 6 m : 102 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 19730 lx, 3 m : 1711 lx, 6 m : 408 lx Tous 1 m : 52623 lx, 3 m : 4746 lx, 6 m : 1108 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres

Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	3,60 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle