

EUROLITE LED TMH-W480 Moving Head Wash Zoom

Washlight avec 12 LED RGBW 40 W très lumineuses, zoom, contrôle des pixels, effets de motifs

Réf. : 51785935

GTIN: 4026397713626



Prix de catalogue: 1188.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
12 commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN, 215° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice; Dimmer
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; échantillon animé; couleurs de fond réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix direct de la couleur
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur silencieux dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 35°
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 4 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713626

Poids: 16,00 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.47 m

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	475 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	215° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0,5 - 11 Hz
Équipement:	Zoom motrice; Dimmer
Canaux DMX:	11; 16; 18; 58
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée dans la tête Ventilateur silencieux dans la base
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	16000 Hz
Angle de départ:	1° - 35°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 18°
Angle de départ (1/10 pic):	6 - 35°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 10753 lx, 3 m : 4966 lx, 6 m : 1572 lx Étroit vert (G) 1 m : 30231 lx, 3 m : 12941 lx, 6 m : 4189 lx Étroit B bleu 1 m : 3586 lx, 3 m : 2214 lx, 6 m : 830 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 29150 lx, 3 m : 12657 lx, 6 m : 4024 lx Étroit tous 1 m : 66539 lx, 3 m : 31156 lx, 6 m : 10125 lx

Large rouge (R) 1 m : 2592 lx, 3 m : 363 lx, 6 m : 99 lx

Large vert (G) 1 m : 7263 lx, 3 m : 966 lx, 6 m : 265 lx

Large B bleu 1 m : 1368 lx, 3 m : 188 lx, 6 m : 51 lx

Large blanc froid (CW) 1 m : 6610 lx, 3 m : 887 lx, 6 m : 242 lx

Large tous 1 m : 16995 lx, 3 m : 2285 lx, 6 m : 622 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 39,0 cm Profondeur : 27,0 cm Hauteur : 47,0 cm
Poids:	14,65 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
