

## EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

Compact washlight with 10 W RGBW LEDs and large zoom range

Réf. : 51785978

GTIN: 4026397585445



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with six 10W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- Compact lightweight
- Functions: stepless RGBW color mixture, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Motorized zoom with 2-57° beam angle
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 6 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 57°

### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397585445

Poids: 6,55 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.39 m

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

## Données techniques:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:   | 80 W   |
| Type de protection:                 | IP20   |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)   |
| Sortie de courant:                  | 1 x P-Con (gris), version encastrable  |
| Type de lampe:                      | Lampe LED  |
| LED:                                | 6 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 190° Positionnement exact (résolution 16 bits)<br>Correction automatique de la position (feedback)   |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits)<br>Correction automatique de la position (feedback)   |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 18 Hz  |
| Équipement:                         | Zoom motrice   |
| Canaux DMX:                         | 15   |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                    | Ventilateur  |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone  |
| Préprogrammé dans:                  | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Projection:                         | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                    | 2° - 57°   |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 2 - 31°  |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 7 - 57°  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Étroit rouge (R) 3 m : 1071 lx, 6 m : 266 lx<br>Étroit vert (G) 3 m : 2417 lx, 6 m : 608 lx<br>Étroit B bleu 3 m : 523 lx, 6 m : 135 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 3 m : 3244 lx, 6 m : 822 lx<br>Étroit tous 3 m : 6846 lx, 6 m : 1729 lx<br>Large rouge (R) 3 m : 51 lx, 6 m : 15 lx<br>Large vert (G) 3 m : 116 lx, 6 m : 33 lx<br>Large B bleu 3 m : 26 lx, 6 m : 8 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 156 lx, 6 m : 45 lx<br>Large tous 3 m : 328 lx, 6 m : 94 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir   |
| Dimension:                          | Largeur : 24,5 cm<br>Profondeur : 19 cm<br>Hauteur : 33 cm   |
| Poids:                              | 5,62 kg  |
| Spécifications juridiques           |  |

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---