

## EUROLITE LED TMH-X25 Moving Head

Panneau matriciel 5 x 5, LED RGBW 12 W à forte luminosité, angle de rayonnement étroit

Réf. : 51785991

GTIN: 4026397550795



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with 25 x 12 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- Each LED can be controlled individually
- Suitable for pixel mapping applications
- Narrow illumination angle
- 16 or 116 DMX channels selectable
- Functions: RGBW color mixture, automatic color change, built-in programs, figure and letter patterns, strobe effect with variable speed, random strobe effect, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 25 LED puissantes 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397550795

Poids: 13,15 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.47 m

- Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 3°
- L'étendue des fournitures**
- 1 x demi-collier en forme d'oméga

## Données techniques:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:   | 245 W  |
| Type de protection:                 | IP20   |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)   |
| Sortie de courant:                  | 1 x PowerCON (gris)  |
| Type de lampe:                      | Lampe LED  |
| LED:                                | 25 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)  |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 18 Hz  |
| Canaux DMX:                         | 16; 116  |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée   |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée   |
| Refroidissement:                    | Ventilateur  |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone  |
| Préprogrammé dans:                  | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Projection:                         | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                    | 3°   |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 3°   |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 9°   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):  | Rouge (R) 3 m : 6597 lx, 6 m : 1918 lx<br>Vert (G) 3 m : 10086 lx, 6 m : 2933 lx<br>B bleu 3 m : 2058 lx, 6 m : 635 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 14638 lx, 6 m : 4258 lx<br>Tous 3 m : 31569 lx, 6 m : 9253 lx |
| Couleur du boîtier:                 | Noir   |
| Dimension:                          | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 22 cm<br>Hauteur : 47 cm   |
| Poids:                              | 11,60 kg   |
| Spécifications juridiques           |  |
| Produit spécial:                    | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:                        | Éclairage pour effets de spectacle   |