

## EUROLITE LED TMH-19 Moving Head Beam

Moving Head beam with narrow beam angle and 3 W LEDs

Réf. : 51786051

GTIN: 4026397544534



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with 19 x 3 W LED (4 x red, 5 x green, 6 x blue and 4 x white)
- Compact lightweight
- Narrow beam angle
- Positioning within 540° PAN and 200° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Internal program
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-control via built-in microphone
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397544534

Poids: 4,45 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.40 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Préprogrammé dans: Light´J; LED PC-Control 512

Projection:	Exempt de scintillements
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 712 lx, 6 m : 246 lx Vert (G) 3 m : 2199 lx, 6 m : 568 lx B bleu 3 m : 1283 lx, 6 m : 324 lx Blanc froid (CW) 3 m : 1878 lx, 6 m : 454 lx Tous 3 m : 6365 lx, 6 m : 1602 lx
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 27,5 cm
Power consumption:	60 W
DMX channels:	14
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	18 Hz
LED type:	Cree 3 W
LED number:	19
Maximum PAN-movement:	540°
Maximum TILT-movement:	200°
Beam angle:	5°
Dimensions (L x W x H):	180 x 205 x 275 mm
Weight:	3.5 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle