eurolite®

# EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving Head Spots

**Réf. : 51786055**

GTIN: 4026397728958

LED lighting system with 4 individually controllable 30 W moving heads, gobo- and color wheel

## Prix de catalogue: 950.81 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 4 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 180° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle; Roue de couleur
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Colorchief; Light´J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 13°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

**L'étendue des fournitures**

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397728958

Poids: 15,00 kg

Longueur: 1.08 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.26 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x Œillet de fixation

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 100 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 4 x 30 W COB (Chip-on-board) |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 180° positionnement; positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement; positionnement exact (résolution 16 bits) |
| Fréquence du flash: | 2 - 14 Hz |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle; Roue de couleur |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<br>Effet shake |
| Canaux DMX: | 3; 5; 9; 11; 17; 21; 30; 38 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Colorchief; Light´J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 11000 Hz |
| Angle de départ: | 13° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13° |
| Température de couleur: | 7300K |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 8899 lx, 3 m : 856 lx, 6 m : 205 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x demi-collier en forme d'oméga |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Largeur : 100,0 cm<br>Profondeur : 17,5 cm<br>Hauteur : 28,0 cm |
| Poids: | 13,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.