

EUROLITE Lyre LED TMH-17 Spot

Lyre compacte à LED 30 W, gobos et roue de couleur

Réf. : 51786065 GTIN: 4026397693522











Prix de catalogue: 267.75 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Poids léger et compact
- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2;
 EASY SHOW 3
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x vis, 4 x Cale, 1 x Œillet de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397693522

Poids: 3,17 kg Longueur: 0.28 m Largeur: 0.22 m Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
Mouvement de basculement max.TILT:	200° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	2 - 23 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
	Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Canaux DMX:	9; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 3 m : 1677 lx, 6 m : 417 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	2,70 kg
i oldo.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
	Classe 3 (bruits clairement perceptibles) Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages