

# **EUROLITE Lyre LED TMH-H90 Hybrid Spot/Wash COB**

Lyre LED Hybrid à roue de couleur, roue de gobo statique et tournante, prisme et focus

**Réf. : 51786077** GTIN: 4026397685183











Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Un spot lumineux puissant et un washlight complet en un seul appareil
- 1 LED puissante 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- 6 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 200° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Roue de couleur
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 13°
- Multicolore Écran LCD
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 3

#### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685183

Poids: 7,20 kg Longueur: 0.38 m Largeur: 0.32 m Hauteur: 0.28 m

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) 6 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	200° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	2 - 30 Hz
Équipement:	Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
	Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
	Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert Diamètre externe 21,8mm Diamètre de l'image 16mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	25
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
	·

Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 13° Effet wash 20°
Angle de départ (1/10 pic):	Effet wash 38°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Spot blanc froid (CW) 1 m : 49373 lx, 3 m : 6186 lx, 6 m : 1606 lx
	Effet wash rouge (R) 1 m : 974 lx, 3 m : 101 lx, 6 m : 26 lx
	Effet wash vert (G) 1 m : 2008 lx, 3 m : 244 lx, 6 m : 66 lx
	Effet wash B bleu 1 m : 518 lx, 3 m : 49 lx, 6 m : 13 lx
	Effet wash blanc froid (CW) 1 m : 2527 lx, 3 m : 257 lx, 6 m : 69 lx
	Effet wash amber (A) 1 m : 733 lx, 3 m : 83 lx, 6 m : 21 lx
	Effet wash ultraviolet (UV) 1 m : 16 lx, 3 m : 2 lx, 6 m : 1 lx
	Effet wash tous 1 m : 5885 lx, 3 m : 703 lx, 6 m : 184 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 25,0 cm Profondeur : 22,0 cm Hauteur : 36,0 cm
Poids:	6,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle