

EUROLITE LED TMH-B60 Moving Head Beam

Moving-Head-Beam avec LED COB 60 W en RGBW

Réf. : 51786082

GTIN: 4026397710472



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Poids léger et compact
 - 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Positionnement au sein de 540° PAN et 180° TILT
 - Effet beam; Effet stroboscope
 - 4 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 2°
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pieds en caoutchouc
 - Dimmer électronique; macros de mouvement réglable
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710472

Poids: 3,65 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1,5 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 180° Positionnement |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° Positionnement |
| Canaux DMX: | 12; 14 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 2° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 2° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 5° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 1 m : 19079 lx, 3 m : 3275 lx, 6 m : 838 lx Vert (G) 1 m : 34129 lx, 3 m : 5358 lx, 6 m : 1372 lx B bleu 1 m : 3925 lx, 3 m : 1084 lx, 6 m : 277 lx Blanc froid (CW) 1 m : 48589 lx, 3 m : 8089 lx, 6 m : 2048 lx Tous 3 m : 17330 lx, 6 m : 4405 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Largeur : 17,5 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 25,0 cm |
| Poids: | 3,25 kg |