EUROLITE Lyre LED TMH-75 Hybrid Spot/Wash COB, blanche

Projecteur très lumineux et washlight de haute qualité, LED 75 W

Réf. : 51786090

GTIN: 4026397665918

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with a white 75 W COB LED and nine 8 W 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Compact lightweight
- 7 brilliant, dichroic colors plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo-wheel with 6 rotating gobos plus open
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer (0-100%)
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Stepless color blend
- Color macros can be called up via DMX controller
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540°, 360° and 180°
- TILT angle switchable between 270°, 180° and 90°
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- 9 LED puissantes 8 W 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- 1 LED puissante 75 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur (mélange de couleurs homogène)
- Angle TILT commutable entre 270°et 180°
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°; et 180°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois; mise au point motrice

Logistique

EAN / GTIN: 4026397665918

Poids: 9,55 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.37 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 8 W 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) 1 x 75 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	270°, 180° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback); 90° positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback); , 180°
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert
Canaux DMX:	21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light Captain; Light´J
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 12° Effet wash 28°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Effet wash rouge (R) 3 m : 24 lx, 6 m : 7 lx Effet wash vert (G) 3 m : 133 lx, 6 m : 36 lx Effet wash B bleu 3 m : 20 lx, 6 m : 6 lx Effet wash blanc froid (CW) 3 m : 92 lx, 6 m : 26 lx Effet wash amber (A) 3 m : 31 lx, 6 m : 9 lx Effet wash ultraviolet (UV) 3 m : 1 lx, 6 m : 1 lx Effet wash tous 3 m : 288 lx, 6 m : 78 lx

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Spot blanc froid (CW) 3 m : 3942 lx, 6 m : 1008 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	8,20 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.