

EUROLITE LED TSL-200 Scan COB

Scanner, LED COB 20 W, gobos rotatifs et roue de couleur

Réf. : 51786123

GTIN: 4026397390742



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with a 20 W COB LED
- Long LED life
- Comparable to the light output of a 250 W halogen lamp
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function (up to 4 slaves)
- 14 motion macros can be called up via DMX controller
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bass-beat
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Manual focus
- Dimmer
- Small and portable
- Lightbeam with 13° radiation angle
- Control board with 4-digit display for adjusting the DMX-starting address, Pan/Tilt-Reverse
- 6.3 mm jack socket for remote control
- Blackout, gobos, colors and Auto/Manual Mode applicable in Stand Alone mode via optional EUROLITE RC-1 remote control
- Advantages of LED technology: long life, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- DMX control via any standard DMX controller
- 1 LED puissante 20 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- Effet gobo

Logistique

EAN / GTIN: 4026397390742

Poids: 7,20 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.30 m

- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
 - Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
 - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
 - Avec un Angle de départ de 13°
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 25mm Diamètre de l'image 20mm Effet shake
Canaux DMX:	9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 39 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	6,20 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

