

EUROLITE LED TSL-1000 Scan MK2

Scanner doté de LED 100 W, de gobos pivotants et de prisme à 3 facettes, roue de couleur et focus motorisé

Réf. : 51786126

GTIN: 4026397699104



Caractéristiques:

- Remarque : Les programmes macro du modèle précédent (N° 51786122) ne sont pas identiques, il n'est donc pas possible de fonctionner en mode maître/esclave synchrone avec ces appareils.
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 160° PAN, 50° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Mise au point motrice; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Écran OLED
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; scène; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699104

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.25 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Œillet de fixation**
- Filetage M6

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	50° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	160° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Équipement:	Mise au point motrice; Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 3 fois
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 23,9mm Diamètre de l'image 18mm Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	10; 15
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Température de couleur:	8000K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 35679 lx, 3 m : 4265 lx, 6 m : 1055 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran OLED

Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal; Plastique
Dimension:	Largeur : 25,1 cm Profondeur : 14,1 cm Hauteur : 37,7 cm
Poids:	5,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Matériau:	Métal
Diamètre de l'anneau:	Extérieur: 23 mm Intérieur : 11 mm
Filetage:	Filetage M6
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Œillet de fixation
 1 x Mode d'emploi