

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc chaud pour moyennes distances, zoom, CRI >80

Réf. : 51787320

GTIN: 4026397625059



Caractéristiques:

- Contrôle manuel via le panneau de contrôle avec boutons et faders
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7° - 17°
- Sélection directe de la température de couleur pour 4 valeurs prédéfinies
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient pour une plage d'application de 25 jusqu'à 50 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625059

Poids: 14,35 kg

Longueur: 0.86 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.29 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 440 W

Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0,8 - 16 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	26600 Hz
Angle de départ:	7° - 17°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	3 - 17°
Température de couleur:	3500K
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	25m - 50m
Dimension:	Longueur : 77 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	12,35 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR
 1 x Étrier
 1 x clé Allen