

## EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid pour grandes distances, zoom, DMX

Réf. : 51787330

GTIN: 4026397625066



**Prix de catalogue: 3568.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
  - 1 LED puissante 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
  - Mise au point manuelle; Iris en continu
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via DMX
  - Avec un Angle de départ de 7° - 13°
  - Avec Étrier
  - Écran LCD
  - Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
  - Dimmer électronique
  - Effet stroboscope
  - Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
  - Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
  - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
  - Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
  - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
  - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397625066

Poids: 22,50 kg

Longueur: 1.19 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.40 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 640 W

Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Température de couleur:	6500K
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; Iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	7° - 13°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 13°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	50m - 100m
Dimension:	Longueur : 1,05 m Largeur : 23 cm Hauteur : 34 cm
Poids:	18,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle