

FUTURELIGHT WDR-CRMX RX IP Wireless DMX Receiver Outdoor

Récepteur sans fil DMX résistant aux intempéries, IP65

Réf. : 51834032

GTIN: 4026397722550



Caractéristiques:

- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Raccordement au réseau verrouillable (IP T-Con)
- Commandé via CRMX by LumenRadio
- A une portée de jusqu'à 600m par visibilité
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Logistique

EAN / GTIN: 4026397722550

Poids: 1,55 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	1,6 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP

Commande:	CRMX by LumenRadio
Portée:	Jusqu'à 600m par visibilité
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Gain d'antenne:	5 dBi
Modulation:	GFSK
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
État LED:	DMX; Indicateur de niveau
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 17,3 cm Largeur : 15,6 cm Hauteur : 9,2 cm
Poids:	1,30 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 1 x déclaration de conformité