

FUTURELIGHT WDS-CRMX TX Wireless DMX Transceiver

Système sans fil DMX (2,4 Ghz) — émetteur-récepteur et unité sans fil CRMX

Réf. : 51834037

GTIN: 4026397726718



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Commandé via CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- A une portée de jusqu'à 600m par visibilité
- Indicateur de fonction LED multicolore
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Jusqu'à 10 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397726718

Poids: 0,89 kg

Longueur: 0,25 m

Largeur: 0,18 m

Hauteur: 0,08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	2 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible de l'appareil:	T 1 A Fusible en service à changer

Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Portée:	Jusqu'à 600m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 10 Émetteur
Gain d'antenne:	3 dBi
Modulation:	GFSK
Système d'enregistrement:	Filetage M10
État LED:	DMX, Indicateur de niveau
Couleur:	Noir
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 14,1 cm Largeur : 9,8 cm Hauteur : 5,6 cm
Poids:	700 g