



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Le saut de fréquence adaptatif permet un fonctionnement sans interférence dans la bande des 2,4 GHz
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Indicateur de fonction LED multicolore
- Commandé via CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- A une portée de jusqu'à 600m par visibilité
- Jusqu'à 10 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397726718
Poids: 0,89 kg
Longueur: 0.25 m
Largeur: 0.18 m
Hauteur: 0.08 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	2 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible de l'appareil:	T 1 A fusible fixe dans l'alimentation
Canaux DMX:	Entrée 512

	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Portée:	Jusqu'à 600m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 10 Émetteur
Gain d'antenne:	3 dBi
Modulation:	GFSK
Système d'enregistrement:	Filetage M10
État LED:	DMX, Indicateur de niveau
Couleur:	Noir
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 14,1 cm Largeur : 9,8 cm Hauteur : 5,6 cm
Poids:	0,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité