

FUTURELIGHT IP PLH-420 Moving Head Spot/Beam

Réf. : 51838800

Lyre beam/spot résistante aux intempéries (IP65) à lampe à décharge 420 W et récepteur sans fil CRMX GTIN: 4026397704952



Caractéristiques:

- Sources lumineuses : lampe à décharge USHIO NSL 421 (2000 heures)
- Prisme linéaire bidirectionnel à 6 facettes et prisme à 8 facettes à vitesse variable, combinables pour des effets multifacettes
- Ampoules déjà installées et réglées en usine
- Positionnement au sein de 540° PAN, 265° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel en continu; zoom motrice; mise au point motrice
- Scènes défini par l'utilisateur
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Avec un Angle de départ de 1° - 25°
- Avec arceau avec crochets rabattables
- Multicolore Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397704952

Poids: 44,25 kg

Longueur: 0.87 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.47 m

Article encombrant

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 420 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 5 A |
| Type de lampe: | Lampe à décharge |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 265° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Équipement: | Prisme 8 fois; prisme 8 fois linéaire; Filtre à gel en continu; zoom motrice; mise au point motrice |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 13 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 9 gobos et ouvert Diamètre externe 15,9mm Diamètre de l'image 12mm Effet shake Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert Effet shake |
| Canaux DMX: | 23 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 1° - 25° |
| Angle de départ (1/2 pic): | Faisceau 1 - 14° Spot 4 - 25° |
| Angle de départ (1/10 pic): | Spot 4 - 25° Faisceau 1 - 14° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x arceau avec crochets rabattables |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement |
| Connexions: | 2 x RJ-45 (F) version encastrable |
| Dimension: | Largeur : 45 cm |

Profondeur : 35 cm
Hauteur : 76 cm

| | |
|--------------------------|--|
| Poids: | 38,90 kg |
| Classification du bruit: | Classe 4 (bruits forts) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x câble XLR
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x Support