

FUTURELIGHT Barre de LED mobile Color Wave

Lyre à 2 barres de LED inclinables et aux faisceaux colorés

Réf. : 51839005

GTIN: 4026397513141



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Individual control of each LED
- Built-in programs
- Color presets
- Shutter sequences
- Electronic dimmer (0-100%)
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Random strobe effect
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 6 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet éventail
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Avec un Angle de départ de 2,5°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397513141

Poids: 12,10 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	6 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
Mouvement de basculement max.TILT:	240° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	18; 17
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angle de départ:	2,5°
Angle de départ (1/2 pic):	2,5°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 1713 lx, 6 m : 655 lx Vert (G) 3 m : 2074 lx, 6 m : 868 lx B bleu 3 m : 861 lx, 6 m : 217 lx Blanc froid (CW) 3 m : 4037 lx, 6 m : 452 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 46,8 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	10,30 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle