Futurelight®

FUTURELIGHT Profile 200, 20-45°

Réf. : 51840915

Projecteur de découpe PRO, LED 200 W blanc chaud, zoom, CRI >90, très silencieux

GTIN: 4026397625714

Prix de catalogue: 1188.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Lentille frontale en verre
- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle; zoom manuel
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20° - 45°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x Support, 1 x câble XLR, 1 x prise

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625714
Poids: 12,80 kg
Longueur: 0.80 m
Largeur: 0.32 m
Hauteur: 0.33 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	230 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Mise au point manuelle; zoom manuel
Gobos:	Diamètre externe 85mm Diamètre de l'image 60mm
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20° - 45°
Angle de départ (1/2 pic):	20 - 45°
Angle de départ (1/10 pic):	20 - 45°
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 64,5 cm Largeur : 27,6 cm Hauteur : 27,7 cm
Poids:	10,90 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.