

## FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving Head Wash

Réf. : 51841303

Washlight PRO avec LED Osram Ostar RGBW de 40 W, grande plage de zoom et commande par pixels GTIN: 4026397715613



**Prix de catalogue: 1843.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 7 LED puissantes 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Poids léger et compact
- Température de couleur variable 2800 K - 10000 K
- Canal de transition de n'importe quelle couleur vers le blanc
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- Positionnement au sein de 540° PAN et 210° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, Couleur, zoom
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); WDMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 48°
- Multicolore Écran LCD, avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Zoom motrice
- Échantillon animé; couleurs de premier plan réglable; couleurs de fond réglable; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; effet d'impulsion réglable; balance des blancs; scènes défini par l'utilisateur; filtre de correction CTO virtuel; Dim to warm; couleurs préréglé; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Fonctionnement très silencieux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397715613  
Poids: 9,35 kg  
Longueur: 0.44 m  
Largeur: 0.33 m  
Hauteur: 0.33 m

- OSRAM LED intégrée
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Avec Demi-collier en forme d'oméga
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	210 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fabricant de LED:	OSRAM
Température de couleur:	2800K - 10000K ajustable
Mouvement de basculement max.TILT:	210° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 16 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio peut être équipé ultérieurement; RDM; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	1° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 32°
Angle de départ (1/10 pic):	5 - 48°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 6818 lx, 6 m : 1758 lx

Étroit vert (G) 3 m : 12807 lx, 6 m : 3122 lx  
Étroit B bleu 3 m : 2513 lx, 6 m : 21580 lx  
Étroit blanc froid (CW) 3 m : 21580 lx, 6 m : 5431 lx  
Étroit tous 3 m : 38576 lx, 6 m : 9662 lx  
Large rouge (R) 3 m : 162 lx, 6 m : 46 lx  
Large vert (G) 3 m : 315 lx, 6 m : 89 lx  
Large B bleu 3 m : 85 lx, 6 m : 25 lx  
Large blanc froid (CW) 3 m : 504 lx, 6 m : 143 lx  
Large tous 3 m : 915 lx, 6 m : 259 lx

---

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 28,6 cm Profondeur : 24,5 cm Hauteur : 37,2 cm
Poids:	8,10 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)

---