

FUTURELIGHT EYE-740 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

Washlight PRO à mélange de couleurs RGBW, zoom et Art-Net

Réf. : 51841304

GTIN: 4026397674873



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Variable PWM frequency (pulse-width modulation)
- Optional W-DMX receiver for wireless DMX control
- Quick and easy control via Art-Net
- Ethernet connectors
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- 16-bit resolution for high-resolution dimming
- The brightness of each of the 7 RGBW LEDs can be controlled individually
- Preset colors and color temperatures (virtual color wheel)
- Animated and static macros
- Stepless color blend
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 7 LED puissantes 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397674873

Poids: 16,10 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.33 m

- Commandé via W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; RDM; DMX; ArtNet; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 32°
- Fonctionnement très silencieux

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 235 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x PowerCON (gris), version encastrable |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 3,15 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 265° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Équipement: | Zoom motrice |
| Canaux DMX: | 19; 20; 22; 23; 52 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Connexion au réseau: | Protocole : ArtNet 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; RDM; DMX; ArtNet; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 1° - 32° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 1 - 16° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 4 - 32° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 1 m : 11617 lx, 3 m : 5390 lx, 6 m : 1311 lx Large rouge (R) 1 m : 2157 lx, 3 m : 288 lx, 6 m : 79 lx Étroit vert (G) 1 m : 30644 lx, 3 m : 13327 lx, 6 m : 3404 lx Large vert (G) 1 m : 5570 lx, 3 m : 740 lx, 6 m : 194 lx |

Étroit B bleu 1 m : 3395 lx, 3 m : 2204 lx, 6 m : 671 lx

Large B bleu 1 m : 1233 lx, 3 m : 167 lx, 6 m : 41 lx

Étroit blanc froid (CW) 1 m : 40020 lx, 3 m : 16766 lx, 6 m : 4169 lx

Large blanc froid (CW) 1 m : 6541 lx, 3 m : 857 lx, 6 m : 231 lx

Étroit tous 1 m : 74589 lx, 3 m : 34338 lx, 6 m : 8925 lx

Large tous 1 m : 14124 lx, 3 m : 1902 lx, 6 m : 494 lx

| | |
|--------------------------|--|
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 25,0 cm Profondeur : 34,3 cm Hauteur : 45,8 cm |
| Poids: | 14,30 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
