

FUTURELIGHT Lyre LED EYE-37 RGBW Zoom Wash

Washlight PRO à mélange de couleurs RGBW, très grande plage de zoom et Art-Net

Réf. : 51841314

GTIN: 4026397629507



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 37 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN et 265° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; ArtNet; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 50°
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; couleurs préréglé
- Effet stroboscope
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x déclaration de conformité, 1 x étrier

Logistique

EAN / GTIN: 4026397629507

Poids: 22,25 kg

Longueur: 0.71 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	530 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	37 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	265° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	18; 19; 20; 41; 170
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Connexion au réseau:	Protocole : ArtNet 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; ArtNet; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2° - 50°
Angle de départ (1/2 pic):	2 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	8 - 50°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 3 m : 5874 lx, 6 m : 1655 lx Large rouge (R) 3 m : 564 lx, 6 m : 146 lx Étroit vert (G) 3 m : 11065 lx, 6 m : 3219 lx Large vert (G) 3 m : 1160 lx, 6 m : 305 lx Étroit B bleu 3 m : 1666 lx, 6 m : 563 lx Large B bleu 3 m : 202 lx, 6 m : 54 lx Étroit blanc froid (CW) 3 m : 15461 lx, 6 m : 4527 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 1545 lx, 6 m : 408 lx Étroit tous 3 m : 31814 lx, 6 m : 9366 lx Large tous 3 m : 3266 lx, 6 m : 859 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 44,4 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	19,00 kg

Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
<hr/>	
Spécifications juridiques	
<hr/>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
<hr/>	
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
<hr/>	