

FUTURELIGHT Stage Pixel Bar 5

Barre à LED à faisceaux étroits 5 x 15 W RGBW & filtre frost

Réf. : 51841358 GTIN: 4026397561081











Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Pour le fonctionnement via un logiciel de commande d'éclairage approprié avec support Art-Net
- 5 LED puissantes 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
commandé individuellement LEDs
- Changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix direct de la couleur
- Commandé via Art-Net; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; RDM
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20

Logistique

EAN / GTIN: 4026397561081

Poids: 7,20 kg Longueur: 0.54 m Largeur: 0.27 m Hauteur: 0.23 m

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 8; 20; 24
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 etherCON (F) version encastrable
Commande:	Art-Net; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; RDM
Préprogrammé dans:	Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4 °
Angle de départ (1/10 pic):	7°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 44 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 17,3 cm
Poids:	6,15 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle