

## FUTURELIGHT DMB-50 LED Moving-Head

Lyre Beam PRO, LED 50 W et un très bon mélange de couleurs RGB

Réf. : 51841802

GTIN: 4026397628791



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Possibilités de projection exceptionnelles grâce au moteur LED RVB de 50 watts
- Mélange uniforme des couleurs, faisceaux nets et serrés, couleurs individuelles vives et blanc homogène
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 1 LED puissante 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 270° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
- Effet gobo; Effet stroboscope
- Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2°
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Dimmer électronique; choix de la couleur
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397628791

Poids: 14,20 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.38 m

Hauteur: 0.29 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	115 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	16; 18; 20; 21
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 6 m : 4153 lx Vert (G) 6 m : 28365 lx B bleu 6 m : 1725 lx Tous 6 m : 34232 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 29,8 cm Profondeur : 26,7 cm Hauteur : 39,8 cm
Poids:	12,40 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

