

FUTURELIGHT Lyre CMY DMH-300

Lyre Beam/Wash PRO, LED COB 270 W, grand zoom et mélange de couleurs CMY

Réf. : 51841980

GTIN: 4026397637366



Caractéristiques:

- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 1 LED 270 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 265° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois rotatif; zoom motrice; mise au point motrice; Filtre à gel en continu; iris en continu
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion réglable
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- CMY+CTO color mixing for indefinite color variations
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8° - 44°
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397637366

Poids: 28,50 kg

Longueur: 0.83 m

Largeur: 0.48 m

Hauteur: 0.35 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 340 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 270 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 265° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback) |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois rotatif; zoom motrice; mise au point motrice; Filtre à gel en continu; iris; iris en continu |
| Création de couleur: | CMY+CTO color mixing for indefinite color variations |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 27mm Diamètre de l'image 22mm Effet shake Gobos interchangeable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX: | 19; 21; 28; 29 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 8° - 44° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8 - 44° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 8 - 44° |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit blanc froid (CW) 3 m : 58069 lx, 6 m : 12229 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 2745 lx, 6 m : 736 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 44,5 cm Profondeur : 36,9 cm Hauteur : 53,4 cm |
| Poids: | 25,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Contenu de la livraison:

- 1 x Movinglight
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x câble XLR
- 1 x Plaque