

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 HCL

Projecteur LED PRO plat à 12 x LED 10 W 6in1 (RGBWA+UV) sans ventilateur

Réf. : 51842561

GTIN: 4026397590609



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 12 high-power LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
 - Flat housing form requires minimal space when rigging
 - Extremely compact housing in a beautiful design
 - Second mounting bracket for safe standing installation
 - Locking possibility at the brackets with large metal butterfly screws
 - Functions: static colors, RGBWA+UV color mixture, automatic color changes, dimmer, strobe effect with adjustable speed, Master/Slave operation
 - Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and LED display
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - P-Con terminals for power linking up to 8 units
 - 12 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 - Effet stroboscope; Effet UV
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
 - Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 18°
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397590609

Poids: 5,40 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	6; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 28 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	4,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle