

FUTURELIGHT PRO Slim Strobe SMD 840 CW

Réf. : 51842710

PRO slimline LED strobe with 840 x blanc froid (CW) LEDs, 16 separately controllable LED rings and switchable frost

GTIN: 4026397716368



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 840 LED puissantes 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW) 16 segments pouvant être commandés individuellement
 - Filtre contre le gel électronique
 - Effet stroboscope
 - 27 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Fonctionnement silencieux
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Théâtre; Bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397716368
Poids: 6,15 kg
Longueur: 0.30 m
Largeur: 0.30 m
Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Type de protection:	IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	840 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
Température de couleur:	6300K
Fréquence du flash:	1 - 30 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 5; 7; 17; 23
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,5 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	5,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle