

FUTURELIGHT PRO Slim Strobe SMD 840 WW

Réf. : 51842715

PRO slimline LED strobe with 840 x blanc chaud (WW) LEDs, 16 separately controllable LED rings and switchable frost

GTIN 4026397719192



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 840 LED puissantes 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW)
16 segments pouvant être commandés individuellement
 - Filtre contre le gel électronique
 - Effet stroboscope
 - 27 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Fonctionnement silencieux
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Théâtre; Bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397719192
Poids: 6,15 kg
Longueur: 0.30 m
Largeur: 0.30 m
Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 150 W |
| Type de protection: | IP20 |

| | |
|----------------------------|--|
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | T 2 A Fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 840 x 0,5 W SMD 5730 blanc chaud (WW) |
| Température de couleur: | 2700K |
| Fréquence du flash: | 1 - 30 Hz |
| Canaux DMX: | 2; 3; 5; 7; 17; 23 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 30,5 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 34,5 cm |
| Poids: | 5,50 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |