

FUTURELIGHT SVS-25 LED display 80x80

LED video display for outdoor use

Réf. : 51843220

GTIN: 4026397465358



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Modular LED video display for outdoor use, IP63
- Extra bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- Ideal for rental companies, stage/fair construction and fixed installation
- Super-light and durable aluminum construction
- Seamless, modular display concept allows the build-up of large areas
- 25 mm pixel pitch
- 1024 pixels (32 x 32)
- Supports full HD 1080p
- Signal processing via onboard receiver card
- Control via optional video processor or PC software
- Ethernet-based signal distribution
- Truss support bar, signal and power cables optional

Logistique

EAN / GTIN: 4026397465358

Poids: 22,60 kg

Longueur: 0.92 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.94 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	160,00 W
Type de protection:	IP63
Dimension:	Largeur : 80 cm Hauteur : 80 cm
Resolution (W x H):	32 x 32 pixels
Pixel pitch:	25 mm

Pixel density:	1600/m ²
Pixel configuration:	DIP546
Signal connection:	DVI/RJ45
Display mode:	progressive scan
Brightness:	5500 cd/m ² (nits)
Viewing angle:	145° horizontally 110° vertically
Data refresh rate:	>2400 Hz
Contrast level:	>8192
Grey scale:	16 bits
Protection grade:	IP63
Number of displays:	max. 1280 per sending card up to 1280 x 1024 pixels
Operating temperature:	-10 to 45 °C
Humidity:	10 to 95 %
Dimensions:	800 x 800 mm
Weight:	13 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle