

## EUROLITE LED FLD-1508 UV Panel

Projecteur UV extrêmement clair, 15 x LED 8 W, télécommande infrarouge

Réf. : 51913863

GTIN: 4026397654707



### Caractéristiques:

- Brightness and flash rate steplessly adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 15 LED 8 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 14°
- Avec Double étrier

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397654707

Poids: 3,84 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.27 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite

Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	15 x 8 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	1; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ (1/2 pic):	14°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Longueur d'onde:	400 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Largeur : 29,5 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 22,8 cm
Poids:	3,60 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### Contenu de la livraison:

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Batterie