

EUROLITE LED CLS-20 HCL Flood Light

LED flood light with RGBWA+UV LEDs (6in1)

Réf. : 51913887

GTIN: 4026397531107



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 18 x 6in1 hexacolor LED in the colors red, green, blue, white, amber and UV
- Functions: static colors, RGBWA+UV color mixture, automatic color change, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable white balance
- 1, 3, 2 x 4, 5, 6, 8, 9, 18 or 22 DMX channels selectable
- Extremely compact housing in a beautiful design
- Ideal as floor spot
- Mounting bracket for installations on a stand or a crossbeam
- Locking possibility at the mounting bracket
- DMX-controlled operation or stand-alone operation
- Sound-control via built-in microphone; adjustable sensitivity via Control Board
- DMX512 control via any commercial DMX-controller
- Barndoors included in the delivery
- Comfortable addressing and setting via control panel with LC display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 18 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397531107

Poids: 8,60 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	18 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	1; 3; 5; 6; 8; 9; 18; 22; 4
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	22°
Angle de départ (1/2 pic):	22°
Angle de départ (1/10 pic):	40°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 39,5 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	8,10 kg
DMX channels:	1/3/2x4/5/6/8/9/18/22
DMX connection:	5-pin and 3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	12 W HCL
LED number:	18
Beam angle:	22°
Dimensions (L x W x H):	395 x 165 x 245 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle