

## EUROLITE LED IP T2000 WW Bar

Weather-proof bar (IP65) with 16 x 5 W LED (warm white), 100 cm

Réf. : 51914102

GTIN: 4026397572360



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Equipped with 16 warm white 5 W CREE LEDs
- For architectural lighting
- Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10°x40°
- Suitable for external use (IP65)
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 16 LED puissantes 5 W high-power blanc chaud (WW)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light`J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

### L'étendue des fournitures

- 1 x câble adaptateur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397572360

Poids: 7,60 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.22 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	16 x 5 W high-power blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° 40°
Angle de départ (1/10 pic):	18° 57°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 11 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	6,90 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle