

## EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

Réf. : 51914107

GTIN: 4026397680959



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 16 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; Fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Convient à une utilisation en extérieur
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x étrier, 2 x vis, 2 x cale

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397680959

Poids: 6,50 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Puissance totale de raccordement: | 50 W  |
| Type de protection:               | IP65  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant:                | IP T-Con (F)  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| LED:                              | 16 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                            |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz   |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 5; 6; 9   |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches IP  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches IP  |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                         | DMX; Fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge                          |
| Préprogrammé dans:                | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3  |
| Projection:                       | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                  | 20°   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 20°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 35°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | 2x Étrier   |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres   |
| Dimension:                        | Longueur : 1,065 m<br>Profondeur : 10,00 cm<br>Hauteur : 12,65 cm                           |
| Poids:                            | 5,95 kg   |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)   |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0   |
| Télécommande                      |   |
| Batterie:                         | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                      |
| Spécifications juridiques         |   |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                      |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle  |