

EUROLITE LED IP T500 RGB 10mm 20°

Brilliant LED RGB outdoor color changer (IP65)

Réf. : 51914110

GTIN: 4026397297478



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- Control in stand-alone mode and DMX programming via optional IR remote
- DMX control via regular DMX controller (occupies 5 channels)
- Ideal LED luminaire for outdoor use
- Fixed installation is recommended
- Locking possibility at the mounting bracket
- Perfect in public places and in front of buildings
- The weather-resistant housing also allows operation during bad weather
- Extremely compact housing in an appealing design
- Ready for connection with power cord and safety power plug
- Available in 2 sizes
- Available in 20° or in 40° versions of the LED beam angle
- Advantages of high-power LED technology: extreme light output, long life, low power consumption, defacto maintenance free
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

Logistique

EAN / GTIN: 4026397297478

Poids: 2,95 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 14 W

Type de protection: IP65

Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	5
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Longueur : 50 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	2,65 kg
Number of DMX channels:	5
Protection grade:	IP65
LED type:	10 mm
LED number:	114
Beam angle:	20°
Dimensions (L x W x H):	500 x 80 x 170 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle