

## EUROLITE LED IP T-PIX 18 QCL Bar

Weatherproof (IP65) bar with RGBW color mixing and pixel control, incl. IR remote control

Réf. : 51914129

GTIN: 4026397751413



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

This weatherproof bar delivers versatile pixel effects across a length of 106.5 centimeters. It features 18 individually controllable LEDs with RGBW color mixing, enabling creative lighting designs. For easier operation, reduced DMX modes with fewer pixels are also available.

With an IP65 rating, the bar is suitable for both permanent installations and outdoor events, even in heavy rain.

Thanks to its fanless design, it operates whisper-quiet and prevents dust from entering the unit, making it an excellent choice for many indoor installation scenarios as well.

### Caractéristiques:

- 18 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable
- Effet wash; effet stroboscope
- 12 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec étrier; avec étrier à poser au sol
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397751413

Poids: 7,00 kg

Longueur: 1.03 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.17 m

- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Restaurants, bars et hôtels; installation
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant
- Fixtures disponibles pour Light Captain

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W                                                                                                                       |
| Type de protection:               | IP65                                                                                                                       |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble:              | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                                                                                        |
| Sortie de courant:                | IP T-Con (F) version encastrable                                                                                           |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                  |
| Type de LED:                      | 18 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                             |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 6; 9; 22; 24; 36; 72                                                                                                 |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                   |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                     |
| Commande:                         | Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave                                                         |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain                                                                                                              |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                   |
| PWM frequency:                    | 4100 Hz                                                                                                                    |
| Mode de défaillance DMX:          | Blackout; hold; full on; static; auto                                                                                      |
| Angle de départ:                  | 18°                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 18°                                                                                                                        |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 38°                                                                                                                        |
| Durée de vie:                     | 50000 h                                                                                                                    |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                       |
| Système d'enregistrement:         | Étrier<br>2x étrier à poser au sol                                                                                         |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                            |
| Utilisation de la marque:         | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                                                                    |
| Matériau:                         | Aluminium coulé                                                                                                            |
| Dimension:                        | Largeur : 106,5 cm<br>Profondeur : 13,3 cm<br>Hauteur : 21,0 cm                                                            |
| Poids:                            | 6,40 kg                                                                                                                    |

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                        |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial:         | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:             | Éclairage pour effets de spectacle                     |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 2 x Étrier  
 2 x vis  
 4 x Cale