

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Projecteur LED d'extérieur, puissant, et récepteur sans fil DMX

Réf. : 51914136

GTIN: 4026397658118



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Washlight and strobe
- Suitable for external use (IP65)
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- 36 high-power 15 W RGBW LEDs (4in1)
- 16° standard beam angle
- 2 frost filters (25° and 45°) for a softer light with larger beam angles, included in delivery
- Flicker-free projection
- Direct color selection for 20 preset colors
- Stepless RGBW color blend
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via control panel with LED screen and four operating buttons
- Swivel mounting bracket with locking possibility
- Hanging installation via quick-lock Omega holders
- Additional rubber feet protect the device when positioned on the ground
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 36 LED puissantes 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via W-DMX by Wireless Solution; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; stand-alone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 16°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397658118

Poids: 13,25 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.40 m

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x disque diffuseur, 1 x prise

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	215 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	36 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	W-DMX by Wireless Solution; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; DMX; stand-alone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16° 25° 45°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 49 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	12,05 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle