

EUROLITE LED IP PAD 24x8W QCL

Projecteur DMX résistant aux intempéries (IP65), 24 x LED 4in1 8 W (RGBW)

Réf. : 51914160

GTIN: 4026397461640



Caractéristiques:

- Equipped with 24 high-power 8 W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Compact, matt grey housing
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Infrared remote control in credit card format included in delivery
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 24 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Avec un Angle de départ de 30°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397461640

Poids: 9,80 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.42 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	24 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 7
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Largeur : 29 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	8,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

- 1 x câble adaptateur
- 1 x télécommande
- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Batterie
- 1 x Fiche de terminaison courant
- 1 x Fiche de terminaison DMX