

EUROLITE LED IP PAD COB RGB 60W

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 60 W COB LED (RGB)

Réf. : 51914165

GTIN: 4026397554632



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Equipped with 1 high-power 60 W RGB COB LED
- For architectural lighting
- Compact, matt grey housing
- Functions: Static colors, RGB color mixture, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LCD and four operating buttons
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Avec un Angle de départ de 53°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397554632

Poids: 4,62 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.31 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	67 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 5; 6
Entrée DMX:	1 x Connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angle de départ:	53°
Angle de départ (1/2 pic):	53°
Angle de départ (1/10 pic):	102°
Couleur du boîtier:	Gris
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 22,5 cm
Poids:	4,22 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle