

EUROLITE LED IP TL-3 QCL Trusslight

Weather-proof LED spot (IP65) ideal as trusslight or uplight with bright 3x10W RGBW LED

Réf. : 51914270

GTIN: 4026397727333



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- 3 LED puissantes 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet d'uplight
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light 'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 10°
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Logistique

EAN / GTIN: 4026397727333

Poids: 2,12 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.20 m

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Filtre à gel, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 3 x vis moletée

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | IP T-Con (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM |
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° Filtre à gel 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 20° Filtre à gel 45° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x Filetage M10 |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée |
| Dimension: | Longueur : 13,1 cm Profondeur : 11,8 cm Hauteur : 15,3 cm |
| Poids: | 1,90 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |