

## EUROLITE LED IP TL-3 QCL Trusslight

Weather-proof LED spot (IP65) ideal as trusslight or uplight with bright 3x10W RGBW LED

Réf. : 51914270

GTIN: 4026397727333



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- 3 LED puissantes 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet d'uplight
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Avec un Angle de départ de 10°
- Exempt de scintillements
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397727333

Poids: 2,12 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.20 m

## L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 3 x vis moletée

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; RDM
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10° Filtre contre le gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	20° Filtre contre le gel 45°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Filetage M10
Type d'écran:	Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 13,1 cm Profondeur : 11,8 cm Hauteur : 15,3 cm
Poids:	1,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle