

## EUROLITE LED IP FL-30 COB UV

Projecteur UV (IP54) résistant aux intempéries, LED UV COB 30 W

Réf. : 51914559

GTIN: 4026397506396



**Prix de catalogue: 141.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Convient également pour les grandes distances
  - 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
  - Effet UV
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via plug and play
  - Avec un Angle de départ de 120°
  - Avec Étrier
  - Convient à une utilisation en extérieur IP54
  - Fonctionnement silencieux
  - Pour des domaines d'application tels que: Restaurants, bars et hôtels; Location simple; architecture; Installation
  - Possibilité d'utilisation: Volant
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397506396

Poids: 1,60 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	34 W
Type de protection:	IP54
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 395 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 22,5 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 19,5 cm
Poids:	1,50 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle