

## EUROLITE LED IP FL-50 COB RGB 60° RC

Brilliant COB outdoor floodlight (IP65) with LED technology

Réf. : 51914618

GTIN: 4026397552744



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Add highlights to your house and garden
- Ideal LED luminary for indoor or outdoor use
- The weather-resistant housing also allows operation during bad weather
- For permanent installation, mounting bracket included
- Extremely compact housing in an appealing design
- Equipped with 1 COB RGB LED
- Beam reflection angle of 60°
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- IR-remote control with an operation range of approximately 7 m included in delivery
- Automatic color change or manual program or color selection
- Built-in programs for color change and color fade
- Adjustable program speed and brightness
- Direct color selection for 15 preset colors + white
- Memory function for control programs via the Flash, Strobe, Fade and Smooth buttons of the IR remote control
- 1 LED puissante 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 60°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397552744

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.17 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	Env. 1,7 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Transparent
Dimension:	Largeur : 28,2 cm Profondeur : 23,3 cm Hauteur : 14 cm
Poids:	2,70 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Protction grade:	IP65
LED-Typ:	COB, RGB
LED number:	1
Beam angle:	60°
Maximum remote control range:	7 m
Dimensions (L x W x H):	140 x 282 x 233 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle