

EUROLITE LED IP FL-10 SMD UV

Projecteur plat IP65 d'extérieur avec 20 LED SMD ultraviolet (UV)

Réf. : 51914917

GTIN: 4026397692990



Caractéristiques:

- 20 LED SMD 5730 ultraviolet (UV)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397692990

Poids: 0,48 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	20 x SMD 5730 ultraviolet (UV)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Couleur lumineuse:	Réfléchissant les UV
Longueur d'onde:	365 nm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 13,4 cm Profondeur : 3,0 cm Hauteur : 12,2 cm
Poids:	0,43 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø6mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi