

## EUROLITE LED IP FL-100 SMD CW

Projecteur d'extérieur plat (IP66) aux LED SMD blanches

Réf. : 51915045

GTIN: 4026397695830



**Prix de catalogue: 71.28 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 128 LED puissantes SMD 2835 blanc froid (CW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP66
- Modèles à disponibles
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Possibilité d'utilisation: Volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397695830

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0,28 m

Largeur: 0,24 m

Hauteur: 0,06 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP66
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m

Type de lampe:	Lampe LED
LED:	128 x SMD 2835 blanc froid (CW)
Température de couleur:	6000K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Angle de départ (1/10 pic):	120
Flux lumineux:	9364 lm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 27,3 cm Profondeur : 3,2 cm Hauteur : 25 cm
Poids:	1,12 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	E
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm