

EUROLITE LED IP FL-100 SMD vert
Projecteur plat IP65 d'extérieur avec 108 LED SMD vert (G)

Réf. : 51915102
GTIN: 4026397703351



Caractéristiques:

- 108 LED SMD 2835 vert (G)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703351
Poids: 2,05 kg
Longueur: 0.04 m
Largeur: 0.32 m
Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	110 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	108 x SMD 2835 vert (G)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Couleur lumineuse:	Vert
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 4,2 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	1,95 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi