

## EUROLITE LED SLS-10 Hybrid HCL

Projecteur plat à LED RGBWA+UV (6in1) et stroboscope

Réf. : 51915271

GTIN: 4026397628661



### Caractéristiques:

- 9 high-power 10 W 6in1 LEDs for RGBWA color mixing and blacklight
- 36 white 0.5 W LEDs for dynamic strobe effects
- 18 additional 0.2 W RGB LEDs for dynamic color and strobe effects
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 22 preset colors
- Individual control of all RGBWA+UV and strobe LEDs for use as blacklight, stroboscope or PAR spotlight
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- 18 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- 36 LED 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
- 9 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 28°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397628661

Poids: 2,23 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.16 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)  36 x 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)  9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	1; 3; 6; 9; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ:	28°
Angle de départ (1/2 pic):	28°
Angle de départ (1/10 pic):	54°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	1,90 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

## Contenu de la livraison:

1 x télécommande